

THERMICjet® HR Einreihige Heißrauch-Kochanlagen

Maße	Einheit	1-Wg*	2-Wg	3-Wg	4-Wg	5-Wg	6-Wg	7-Wg	8-Wg	9-Wg	10-Wg
Länge** Kompaktanlage	mm	1230	3100	4200	5510	-	-	-	-	-	-
Länge Transitanlage	mm	1230	2360	3460	4560	5660	6760	7860	8960	10060	11160
Breite	mm	1500	1510/ 1760	1510/ 1760	1600/ 1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Höhe Kompaktanlage	mm	2650	2550	2550	2550	-	-	-	-	-	-
Raumhöhe*** für Kompaktanlage	mm	3300	3300	3300	3300	-	-	-	-	-	-
Höhe Transitanlage	mm	2650	3600	3600	3800/ 3600	3750	3850	4050	4050	4050	4050
Raumhöhe für Transitanlage	mm	3300	4300	4200	4200	4400	4750	5000	5000	5000	5000
Anschlusswerte	Einheit	1-Wg	2-Wg	3-Wg	4-Wg	5-Wg	6-Wg	7-Wg	8-Wg	9-Wg	10-Wg
Elektro	kW	4	10	13	18	18	25	25	40	40	40
Heizung: Dampf, Elektro, Gas	kW	30	80	120	160	200	220	240	260	310	350
Befeuchtung und Kochen: Dampf	kg/h	65	125	150	200	250	300	325	350	400	450
Dusche: Kaltwasser	l/min	18	35	54	72	90	108	125	144	162	180
Gewicht	kg	1400	2200	2400	2700	3000	3700	4000	4600	4750	4900

Maße beziehen sich auf ein Maschinenteil mit zwei Umluftventilatoren und auf eine Wagengröße von 1,0 x 1,0 x 2,0 m. Energiezuleitungen sind maximale Anschlusswerte. Die Verbrauchswerte sind produktabhängig niedriger.

* Ausführung: JetSmoker

** Gasbeheizte Kompaktanlagen sind jeweils 500 mm länger. Hinter den Anlagen ist ein Servicegang von ca. 800 mm erforderlich.

*** Elektrisch beheizte Kompaktanlagen benötigen 500 mm mehr Raumhöhe.

THERMICjet® HR Zweireihige Heißrauch-Kochanlagen

Maße	Einheit	4-Wg	6-Wg	8-Wg	10-Wg	12-Wg	14-Wg	16-Wg	18-Wg	20-Wg
Länge Kompaktanlage	mm	3310	4410	5510	6610	7710	8980	10080	11480	12580
Länge Transitanlage	mm	2360	3460	4560	5660	6760	7860	8960	10060	11160
Breite	mm	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860
Höhe Kompaktanlage	mm	2550	2550	2700	2700	2700	2700	2700	2850	2850
Raumhöhe für Kompaktanlage	mm	3300	3300	3300	3400	3400	3600	3600	3800	3800
Höhe Transitanlage	mm	3600	3700	3700	3900	4500	4500	4500	4700	4700
Raumhöhe für Transitanlage	mm	4300	4000	4000	4100	5000	5000	5000	5200	5200
Anschlusswerte	Einheit	4-Wg	6-Wg	8-Wg	10-Wg	12-Wg	14-Wg	16-Wg	18-Wg	20-Wg
Elektro	kW	18	25	35	40	40	50	65	95	95
Heizung: Dampf, Elektro, Gas	kW	160	220	260	350	440	480	520	620	700
Befeuchtung und Kochen: Dampf	kg/h	200	300	350	450	525	600	675	750	825
Dusche: Kaltwasser	l/min	72	108	144	180	216	252	288	324	360
Gewicht	kg	3100	3500	4000	4600	5200	5700	6200	6800	7500

Maße beziehen sich auf ein Maschinenteil mit zwei Umluftventilatoren und auf eine Wagengröße von 1,0 x 1,0 x 2,0 m. Energiezuleitungen sind maximale Anschlusswerte. Die Verbrauchswerte sind produktabhängig niedriger.

* Gasbeheizte Kompaktanlagen sind jeweils 500 mm länger. Hinter den Anlagen ist ein Servicegang von ca. 800 mm erforderlich.

** Elektrisch beheizte Kompaktanlagen benötigen 500 mm mehr Raumhöhe.