

THERMICjet® HR

Instalaciones de ahumado en caliente de una fila

Dimensiones	Unidad	1 car.*	2 car.	3 car.	4 car.	5 car.	6 car.	7 car.	8 car.	9 car.	10 car.
Longitud de instalación compacta **	mm	1230	3100	4200	5510	-	-	-	-	-	-
Longitud de instalación de tránsito	mm	1230	2360	3460	4560	5660	6760	7860	8960	10060	11160
Anchura	mm	1500	1510/ 1760	1510/ 1760	1600/ 1760	1760	1760	1760	1760	1760	1760
Altura de instalación compacta	mm	2650	2550	2550	2550	-	-	-	-	-	-
Altura interior para instalación Compacta ***	mm	3300	3300	3300	3300	-	-	-	-	-	-
Altura de instalación de tránsito	mm	2650	3600	3600	3800/ 3600	3750	3850	4050	4050	4050	4050
Altura interior para instalación de tránsito	mm	3300	4300	4200	4200	4400	4750	5000	5000	5000	5000
Valores de Conexión	Unidad	1 car.	2 car.	3 car.	4 car.	5 car.	6 car.	7 car.	8 car.	9 car.	10 car.
Instalación eléctrica	kW	4	10	13	18	18	25	25	40	40	40
Calentamiento: vapor, electricidad, gas	kW	30	80	120	160	200	220	240	260	310	350
Humidificación y cocción: Vapor	kg/h	65	125	150	200	250	300	325	350	400	450
Ducha: agua fría	l/min	18	35	54	72	90	108	125	144	162	180
Peso	kg	1400	2200	2400	2700	3000	3700	4000	4600	4750	4900

Las dimensiones se refieren a una sección de máquina con dos ventiladores de circulación y un tamaño de carro de 1,0 x 1,0 x 2,0 metros. Las líneas de alimentación son conexiones máximas. Los valores de consumo son inferiores en función del producto.

* Versión: JetSmoker

** Los sistemas compactos calentados por gas son 500 mm más largos en cada caso. Detrás de los sistemas se requiere un pasillo de servicio de aprox. 800 mm.

*** Los sistemas compactos calentados eléctricamente requieren 500 mm más de altura del local.

THERMICjet® HR

Instalaciones de ahumado en caliente de dos fila

Dimensiones	Unidad	4 car.	6 car.	8 car.	10 car.	12 car.	14 car.	16 car.	18 car.	20 car.
Longitud de instalación compacta **	mm	3310	4410	5510	6610	7710	8980	10080	11480	12580
Longitud de instalación de tránsito	mm	2360	3460	4560	5660	6760	7860	8960	10060	11160
Anchura	mm	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860	2860
Altura de instalación compacta	mm	2550	2550	2700	2700	2700	2700	2700	2850	2850
Altura interior para instalación Compacta ***	mm	3300	3300	3300	3400	3400	3600	3600	3800	3800
Altura de instalación de tránsito	mm	3600	3700	3700	3900	4500	4500	4500	4700	4700
Altura interior para instalación de tránsito	mm	4300	4000	4000	4100	5000	5000	5000	5200	5200
Valores de Conexión	Unidad	4 car.	6 car.	8 car.	10 car.	12 car.	14 car.	16 car.	18 car.	20 car.
Instalación eléctrica	kW	18	25	35	40	40	50	65	95	95
Calentamiento: vapor, electricidad, gas	kW	160	220	260	350	440	480	520	620	700
Humidificación y cocción: Vapor	kg/h	200	300	350	450	525	600	675	750	825
Ducha: agua fría	l/min	72	108	144	180	216	252	288	324	360
Peso	kg	3100	3500	4000	4600	5200	5700	6200	6800	7500

Las dimensiones se refieren a una sección de máquina con dos ventiladores de circulación y un tamaño de carro de 1,0 x 1,0 x 2,0 metros. Las líneas de alimentación son conexiones máximas. Los valores de consumo son inferiores en función del producto.

** Los sistemas compactos calentados por gas son 500 mm más largos en cada caso.
Detrás de los sistemas se requiere un pasillo de servicio de aprox. 800 mm.

*** Los sistemas compactos calentados eléctricamente requieren 500 mm más de altura del local.