

THERMICjet® KA

Ein- und zweireihige Kochanlagen

Einreihige Kochanlagen

| Maße | Einheit | 1-Wg | 2-Wg | 3-Wg | 4-Wg | 5-Wg | 6-Wg | 8-Wg |
|--------------------|---------|------|------|------|------|------|------|------|
| Länge | mm | 1260 | 2360 | 3460 | 4560 | 5660 | 6760 | 8960 |
| Breite | mm | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 |
| Höhe | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Raumhöhe | mm | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 | 3700 |
| Anschlusswerte | Einheit | 1-Wg | 2-Wg | 3-Wg | 4-Wg | 5-Wg | 6-Wg | 8-Wg |
| Elektro | kW | 1,5 | 3 | 3 | 6 | 6 | 9 | 12 |
| Kochen: Dampf | kg/h | 50 | 100 | 150 | 175 | 200 | 250 | 350 |
| Dusche: Kaltwasser | l/min | 18 | 36 | 54 | 72 | 90 | 108 | 144 |
| Gewicht | kg | 900 | 1200 | 1500 | 1900 | 2250 | 2600 | 3000 |

Zweireihige Kochanlagen

| Maße | Einheit | 4-Wg | 6-Wg | 8-Wg | 10-Wg | 12-Wg | 14-Wg |
|--------------------|---------|------|------|------|-------|-------|-------|
| Länge | mm | 2360 | 3460 | 4560 | 5660 | 6760 | 7860 |
| Breite | mm | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 | 2860 |
| Höhe | mm | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 | 2550 |
| Raumhöhe | mm | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 | 3600 |
| Anschlusswerte | Einheit | 4-Wg | 6-Wg | 8-Wg | 10-Wg | 12-Wg | 14-Wg |
| Elektro | kW | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 21 |
| Kochen: Dampf | kg/h | 175 | 250 | 350 | 450 | 525 | 600 |
| Dusche: Kaltwasser | l/min | 72 | 108 | 144 | 180 | 216 | 216 |
| Gewicht | kg | 1800 | 2300 | 2800 | 3300 | 3800 | 4400 |

Maße beziehen sich auf eine Wagengröße von 1,0 x 1,0 x 2,0 m und Einbau von Schwingtüren.

Die genannten Anschlusswerte von Anlagen sind als Richtwerte zu betrachten.
Die Festlegung der Maschinenleistung und der Anschlusswerte wird dem Auftraggeber im Zuge der Projektierung mitgeteilt.