

THERMICjet® KA

Instalación de cocción de una y dos filas

Instalaciones de cocción de una fila

Dimensiones	Unidad	1 car.	2 car.	3 car.	4 car.	5 car.	6 car.	8 car.
Longitud	mm	1260	2360	3460	4560	5660	6760	8960
Anchura	mm	1400	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Altura	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Altura interior	mm	3300	3700	3700	3700	3700	3700	3700
Valores de Conexión	Unidad	1 car.	2 car.	3 car.	4 car.	5 car.	6 car.	8 car.
Instalación eléctrica	kW	1,5	3	3	6	6	9	12
Cocción: Vapor	kg/h	50	100	150	175	200	250	350
Ducha: agua fría	l/min	18	36	54	72	90	108	144
Peso	kg	900	1200	1500	1900	2250	2600	3000

Instalaciones de cocción de dos fila

Dimensiones	Unidad	4 car.	6 car.	8 car.	10 car.	12 car.	14 car.
Longitud	mm	2360	3460	4560	5660	6760	7860
Anchura	mm	2860	2860	2860	2860	2860	2860
Altura	mm	2550	2550	2550	2550	2550	2550
Altura interior	mm	3600	3600	3600	3600	3600	3600
Valores de Conexión	Unidad	4 car.	6 car.	8 car.	10 car.	12 car.	14 car.
Instalación eléctrica	kW	6	9	12	15	18	21
Cocción: Vapor	kg/h	175	250	350	450	525	600
Ducha: agua fría	l/min	72	108	144	180	216	216
Peso	kg	1800	2300	2800	3300	3800	4400

Las dimensiones se refieren un tamaño de carro de 1,0 x 1,0 x 2,0 metros. Las líneas de alimentación son conexiones máximas. Los valores de consumo son inferiores en función del producto.

El cliente será informado de la potencia de la máquina y las cargas conectadas durante la fase de planificación del proyecto.